


Zubehör


Variacor®-Drehgelenk


Für alle Druckluftwerkzeuge


Beratung unter:


 (0 71 51) 7 26 26

Bestellen unter:

 (0 71 51) 7 26 26

 (0 71 51) 7 42 01

 info@maku-industrie.de

 www.maku-industrie.de



Variabel schwenkbar



Beispiel G 201 HV




Mehr Flexibilität

Das Variacor® Lufteinlaß-Drehgelenk kann für alle Druckluftwerkzeuge und starren Schläuche eingesetzt werden.

System-Merkmale

- **Kosteneinsparung:** Kein Abknicken des Schlauches mehr, dadurch erhöhte Standzeiten
- **Arbeitskomfort:** Entlastung des Handgelenks, einfaches und flexibles Arbeiten
- **Effektivität:** Geringer Druckabfall, Anschluß direkt am Werkzeug, Schlauch und Werkzeug können ideal in Position gebracht werden

Maße



Anschluß	A	B	C		D
			Innengewinde	Außengewinde	
1/4" × 1/4"	24,0	67	G 1/4"	G 1/4"	
3/8" × 3/8"	29,5	82	G 3/8"	G 3/8"	
1/2" × 1/2"	29,5	82	G 1/2"	G 1/2"	



Zubehör Variacor®-Drehgelenk 90° schwenkbar, 360° drehbar



Technische Daten

Anschluß	Gewinde	Durchflußmenge l/sec	Gewicht g	Ø innen mm	Bestell-Nr.
1/4" × 1/4"	innen / außen	12	72	7	60001-60-6
3/8" × 3/8"	innen / außen	30	126	11	60001-61-6
1/2" × 1/2"	innen / außen	30	132	11	60001-62-6

Max. Betriebsdruck 10 bar. Temperaturbereich min. – max.: –10 bis +70 °C.

